

نيسان ألتيما 2005

الفئة	2.5 لتر	3.5 لتر
الصفن	سيدان بأربعة ابواب	
القطاع	متوسطة الحجم	
عدد الركاب	خمسة ركاب	
التصنيع	مصنع نيسان الأمريكي في ولاية تينيسي	
موعد التسويق	ربيع 2004 *	
التسعير	19 الى 27 ألف دولار قبل نفقات الشحن والتحضير *	
طول الهيكل، متر	4.88	
العرض، متر	1.79	
قاعدة العجلات، متر	2.80	
الإرتفاع، متر	1.470	
عرض المحور الأمامي، متر	1.549	
عرض المحور الخلفي، متر	1.554	
حجم الصندوق الخلفي	441لترًا، أو 0.441 متر مكعب (المقعد الخلفي قابل للطي 40/60)	
الوزن الصافي، كلف	1361 (1401)	1464 (1485)
مقياس العجلات	فولاذية أساساً أو ألومينيوم 6.5x16 بوصة	ألومينيوم 6.5x16 أو 7x17 بوصة
مقياس الإطارات	P215/60R16 أو P215/55R17	
تعريف المحرك	QR25	VQ35
أسطوانات المحرك	أربع أسطوانات متتابة	ست أسطوانات V6
قالب المحرك وغطاؤه	ألومينيوم	
عدد الصمامات	أربعة صمامات لكل أسطوانة	
أعمدة الكامات	عمودان فوق صفي الأسطوانات	عمودان فوق كل من صفي الأسطوانات
سعة الأسطوانات	2488 سنتم مكعب	3498 سنتم مكعب
القوة	175 حصانا/6000 د.د.	250 حصانا/5800 د.د.
نسبة القوة قياساً بسعة المحرك	70.38 حصان من كل ألف سنتم مكعب	71.47 حصان من كل ألف سنتم مكعب
نسبة الوزن قياساً بالقوة	7.77 (8.00) كلف إزاء كل حصان	5.85 (5.94) كلف إزاء كل حصان
عزم الدوران	244 نيوتون - متر / 4000 د.د.	337 نيوتون-متر / 4400 د.د.
نسبة العزم قياساً بسعة المحرك	98 نيوتون متر من كل ألف سنتم مكعب	96.34 نيوتون متر من كل ألف سنتم مكعب
علبة التروس الأساسية	يدوية بخمس نسب أمامية	
علبة التروس (خيار إضافي)	أوتوماتيكية بأربع نسب أمامية	أوتوماتيكية بخمس نسب أمامية
الدفع	أمامي	
الكبح	أربعة أقراص، مع تهنئة للأماميين	
التوجيه	جريدة وترس مع تعزيز هيدروليكي	
نسبة التوجيه	16.1 الى واحد	
عدد لفات المقود	2.8	
قطر اللفة الدائرية الكاملة	11.4 متر	
التعليق	مستقل في الجوانب الأربعة، مع دعائم بأسطوانات تخميد ونوابض لولبية	
معدلات إستهلاك البنزين	غير متوافرة	
سعة خزان البنزين	75.7 لتر	
معدل خدمة مخزون البنزين (كلم قبل ملء الخزان من جديد)		
* التسعير وبدء التسويق حسب السوق الأميركية التي ينزل فيها الموديل أولاً، قبل الأسواق العالمية الأخرى التي يدخل إليها الموديل المحسن خلال مهلة أسابيع أو أشهر إضافية. المصدر: نيسان / موشن ترندز. أرقام الأوتوماتيك بين قوسين.		