

فانكويش	فانكويش إس	
محرك أمامي / دفع خلفي		وضعية المحرك / الدفع
ألومينيوم		قالب المحرك وغطاؤه
V12 - 60°		عدد الأسطوانات ووضعيتها
48		عدد الصمامات
أربعة علوية		أعمدة الكامات
89 و 79.5 ملم		قطر الأسطوانة وشوط المكبس
5935 سنتم مكعب		سعة المحرك
10.5 الى واحد	10.8 الى واحد	نسبة ضغط المزيج
ست نسب امامية		علبة التروس (يدوية مؤتمتة)
3.69 الى واحد	4.30 الى واحد	نسبة علبة التروس التفاضلية
466 حصان/6500 د.د.	520 حصان/7000 د.د.	القوة، حصان
78.5 حصان من كل ليتر	87.62 حصان من كل ليتر	القوة المحددة، حصان/1000 سنتم3
1835 كلغ	1875 كلغ	الوزن الصافي
3.93 كلغ لكل حصان	3.61 كلغ لكل حصان	القوة قياساً بالوزن الصافي
542 ن-م/5000 د.د.	577 ن-م/5800 د.د.	عزم الدوران، نيوتون-متر
91.32 ن-م من كل ليتر	97.22 ن-م من كل ليتر	العزم المحدد، ن-م/1000 سنتم3
3.38 كلغ لكل ن-م	3.25 كلغ لكل ن-م	العزم قياساً بالوزن الصافي
306 كلم/ساعة	321 كلم/ساعة	السرعة القصوى، كلم ساعة
5 ثوان	4.8 ثانية	التسارع من 0 الى 100 كلم/س
24 ليتر بنزين لكل مئة كلم	28.2 ليتر بنزين لكل مئة كلم	إستهلاك البنزين، مدن
12 ليتر بنزين لكل مئة كلم	13.45 ليتر بنزين لكل مئة كلم	إستهلاك البنزين، خارج المدن
16.4 ليتر بنزين لكل مئة كلم	18.95 ليتر بنزين لكل مئة كلم	إستهلاك البنزين، معدل عام
333 كلم	285 كلم	خدمة مخزون البنزين البالغ 80 ليتر، مدن
667 كلم	594 كلم	خدمة مخزون البنزين، خارج المدن
487 كلم	421 كلم	خدمة مخزون البنزين، معدل عام
المصدر: أستون مارتن / موشن ترندز		