

# أستون مارتن فانكويش إس

مؤعد التسوييق	خريف 2004
التسعير	ربع مليون يورو
عدد الركاب	2 أو 2+، حسب الطلب
البنية الهيكلية	ألومنيوم واليااف الكربون
طول الهيكل وقاعدة العجلات	4.665 و 2.69 متر
عرض الهيكل وارتفاعه	1.923 و 1.318 متر
عرض المحورين الأمامي والخلفي	1.49 و 1.534 متر
مجموع حجم التحميل	240 ليتر
الوزن الصافي، كلغ	1295 كلغ
وضعية المحرك / الدفع	محرك أمامي / دفع خلفي
قالب المحرك وغطاؤه	ألومنيوم
عدد الأسطوانات ووضعيتهما	V12 - 60°
عدد الصمامات	48
أعمدة الكامات	أربعة علوية
قطر الأسطوانة وشوط المكبس	89 و 79.5 ملم
سعة الأسطوانة الواحدة	494.6 سنتم مكعب
سعة المحرك	5935 سنتم مكعب
نسبة ضغط المزيج	10.8 الى واحد
علبة التروس (يدوية مؤتممة)	ست نسب امامية
نسبة علبة التروس التفاضلية	4.30 الى واحد
القوة، حصان	520 حصان/7000 د.د.
القوة المحددة، حصان/1000 سنتم 3	87.62 حصان من كل ليتر
الوزن الصافي	1875 كلغ
القوة قياساً بالوزن الصافي	3.61 كلغ لكل حصان
عزم الدوران، نيوتون-متر	577 ن-م/5800 د.د.
العزم المحدد، ن-م/1000 سنتم 3	97.22 ن-م من كل ليتر
العزم قياساً بالوزن الصافي	3.25 كلغ لكل ن-م
السرعة القصوى، كلم ساعة	321 كلم/ساعة
التسارع من 0 الى 100 كلم/س	4.8 ثانية
التسارع من 0 الى 160 كلم/س	9.8 ثانية
أقراص الكبح الأماميان والخلفيان	قرص مخد ومهواً وقطره 37.8 سنتم في المقدم و33 سنتم في المؤخر
التوجيه	جريدة وترس، تعزيز هيدروليكي متبدل
العجلات (ألومنيوم)	9x19 بوصة في المقدم و10x19 في المؤخر
الإطارات	255/40ZR في المقدم، و40ZR/285 في المؤخر
التعليق الأمامي والخلفي	مستقل وشوكي مع نابض لولبي وأسطوانة تخميد وعارضتين مقاومتين للتمايل الجانبي
إستهلاك البنزين، مدن	28.2 ليتر بنزين لكل مئة كلم
إستهلاك البنزين، خارج المدن	13.45 ليتر بنزين لكل مئة كلم
إستهلاك البنزين، معدل عام	18.95 ليتر بنزين لكل مئة كلم
خدمة مخزون البنزين البالغ 80 ليتر، مدن	285 كلم
خدمة مخزون البنزين، خارج المدن	594 كلم
خدمة مخزون البنزين، معدل عام	421 كلم

المصدر: أستون مارتن / موشن ترندز