

هوندا إف آر - ف

الفئة	1.7	2.0	2.2
الوقود	بنزين		
البنية الهيكلية	فولاذية متكاملة		
فئة الهيكل	مينيفان بخمسة أبواب ويتسع حتى ستة ركاب		
أسطوانات المحرك	أربع أسطوانات متتابعة		
أعمدة الكامات	عمود علوي	عمودان علويان	
عدد الصمامات	أربعة صمامات لكل أسطوانة		
معدن قالب المحرك وغطائه	ألومنيوم		
قطر الأسطوانة، ملم	75	86	85
شوط المكبس، ملم	94.4	86	97.1
سعة المحرك، سنتم مكعب	1668	1998	2204
نسبة انضغاط البنزين والهواء	9.9 الى واحد	9.8 الى واحد	16.7 الى واحد
ضغط الهواء	سحب عادي		
القوة (كيلوات)	92	110	103
القوة (حصان)	125	150	140
دورة في الدقيقة	6300	6500	4000
كيلوات من كل ألف سنتم مكعب	55.16	55.06	46.73
حصان من كل ألف سنتم مكعب	74.94	75.08	63.52
الوزن قيلماً بالقوة، كلغ/كيلوات	15.17	13.31	14.21
الوزن قيلماً بالقوة، كلغ/حصان	11.17	9.76	10.46
عزم الدوران، نيوتون-متر/د.د.	154	191	340
دورة في الدقيقة	4800	4000	2000
نيوتون-متر من كل ألف سنتم مكعب	92.33	95.6	154.26
السرعة القصوى، كلم/ساعة	182	195	187
صفر الى 100 كلم/ساعة	12.3	10.5	10.3
إستهلاك الوقود			
مدن (لتر لكل مئة كلم)	9.3	11.7	غير متوافر بعد
خارج المدن (لتر/100 كلم)	6.5	7.3	غير متوافر بعد
معدل عام (لتر/100 كلم)	7.5	8.9	6.4
خدمة مخزون الوقود البالغ 58 ليترًا			
مدن، كلم	623	495	غير متوافر بعد
خارج المدن، كلم	892	794	غير متوافر بعد
معدل عام، كلم	773	651	906
نظام الدفع	أمامي		
نسب علبة التروس اليدوية	خمسة نسب أمامية	ست نسب أمامية	
التوجيه	جريدة وترس مع تعزيز هيدروليكي		
قطر اللفة الدائرية، متر	10.5 متر أرضاً، و11.14 متر على مستوى المصدر		
التعليق الأمامي	دعامة ماكفرسون بنايخ لولبي وأسطوانة تخميد وعارضة مقاومة للتمايل الجانبي		
التعليق الخلفي	شوكي مزدوج مع نابض لولبي وأسطوانة تخميد وعارضة مقاومة للتمايل الجانبي		
الكبح	أربعة أقراص (الأماميان مهوَّان)، قطرها 28.2 سنتم في المقدم والمؤخر		
وسائل التحكم الإلكتروني بالسلوك	مانع للانزلاق الكبحي مع توزيع إلكتروني ومضاعف لضغط الكبح في الطوارئ		
طول الهيكل، متر	4.285		
عرض الهيكل، متر	1.810		
قاعدة العجلات، متر	2.680		
ارتفاع السقف، متر	1.610		
المحور الأمامي، متر	1.550		
المحور الخلفي، متر	1.560		
الوزن الصافي، كلغ	1396	1464	1464
أوزن بأقصى الحمولة الممكنة، كلغ	1890	1970	2095
حجم التحميل، متر مكعب	من 0.439 مع ستة ركاب، الى 1.049 عند طي صف المقاعد الخلفية		
العجلات، بوصة	15x6.0		
العجلات، معدنها	فولاذية أو ألومنيوم		
الإطارات	195/65R15		
	205/55R16		

المصدر: هوندا موتور كومباني / موشن ترندز.