

رولز رويس

فاتتوم	100EX	
4	2	الأبواب
5	4	الركاب
6.75	9	سعة المحرك، ليدر
V12	V16	الأسطوانات
48	64	الصمامات
460	غ م	القوة، أحصنة
أوتوماتيك بست نسب أمامية		علبة التروس
100	80	خزان الوقود، ليدر
راجع النص والملاحظة	8.5x21	العجلتان الأماميتان
	9.5x21	العجلتان الخلفيتان
265x790R540	255/50R21	الإطاران الأماميان
265x540A	285/45R21	الإطاران الخلفيان

مقاييس إطارات ميشلان باكس: تعكس أرقام إطارات ميشلان باكس Michelin PAX القابلة للسير وهي مثقوبة run-flat، مقاييس مختلفة عن الأخرى المألوفة. فالأرقام المألوفة تجرّ عن عرض الإطار (الرقم الأول، 255 ملم مثلاً) وتليه نسبة ارتفاع جنبه (نسبة مئوية من العرض، مثل 65 أو 50 أو 45) ثم، وبعد الرمز الحرفي المشير إلى السرعة الممكنة، قطر العجلة بالبوصة.

أما أرقام الإطارات القابلة للسير وهي مثقوبة run-flat، فهي تجرّ عن مقاييس عرض الإطار أولاً (هنا 265 ملم) ثم قطر دوران الإطار على الطريق (هنا 790 ملم، أو 31.1 بوصة) ثم القطر الداخلي للإطار (540 ملم) وهو قطر العجلة أيضاً، ويوازي هنا 21.26 بوصة، بينما يشير الحرف A إلى القطر غير المتوازي asymmetric بين داخل العجلة (أوسع) وخارجها (ضيق)، ويعود الفارق بينهما إلى ضرورة تثبيت البطانة الداخلية، على العجلة ذاتها ليتمكن السير من دون هواء).