

نموذج أولرود كواترو

كروسوفر ترفيحي رياضي	فئة الهيكل
أربعة	عدد الركاب
4930	طول الهيكل/ ملم
1890	عرضه، ملم
2843	قاعدة العجلات/ ملم
1520	ارتفاع السقف، ملم
من 160 الى 210	ارتفاع الإرضية، ملم
أمامي	وضعية المحرك
V8	عدد الأسطوانات وترتيبها
32	عدد الصمامات
3936 سنتم مكعب	سعة المحرك
مباشر من منصة ضغط مشتركة	البخ
حتى خمس بخات	عدد البخات المتعاقبة
1650 بار	أقصى ضغط بخ الوقود
شاحن توربيني	شحن الهواء
286 حصانا	القوة، حصان
3200 د.د.	عند:
72.66 حصان/ليتر	القوة المحددة (حصان من كل ألف سنتم مكعب)
650 نيوتون-متر	عزم الدوران، نيوتون-متر
1600 د.د.	عند:
165.14 نيوتون-متر/ليتر	العزم المحدد (نيوتن-متر من كل ألف سنتم مكعب)
رباعي باستمرار	الدفع
50/50 بين المقدم والمؤخر	توزيع العزم عادة
حتى 25/75 في المقدم أو المؤخر	تبديل التوزيع
تبييترونك بـ6 نسب	علبة التروس
ملجومة عند 250 كلم/س	السرعة القصوى
6.4 ثانية	صفر الى مئة كلم/ ساعة
4.9 ثانية	80 الى 120 كلم/ ساعة
هوائي - إلكتروني الضبط	التعليق
19 بوصة	قطر العجلات
255/45R19	مقياس الإطارات

المصدر: أودي - موشن ترندز.