

سوبارو فورستر 2006

الفئة	2.5 إكس	2.5 إكس تي
معدن المحرك وعدد أسطواناته ووضعيته	ألومينيوم، أمامي، أربع أسطوانات متقابلة أفقياً	
عدد الصمامات	أربعة لكل أسطوانة	
تشغيل الصمامات	عمود كامات علوي فوق كل من صفي الأسطوانات	
نظام السحب	سحب طبيعي	شاحن توربيني
قطر الأسطوانة وشوط المكبس	99.5 ملم و 79.0 ملم	
سعة المحرك	2.457 سنتم مكعب	
القوة	173 حصان/6000 د.د.	230 حصان/5600 د.د.
القوة المحددة (حصان من كل ألف سنتم مكعب)	70.41 حصان/ليتر	93.61 حصان/ليتر
عزم الدوران	225 نيوتون-متر/4400 د.د.	318 نيوتون-متر/3600 د.د.
العزم المحدد (ن-م من كل ألف سنتم مكعب)	91.57 ن-م/ليتر	129.42 ن-م/ليتر
نسب علبة التروس اليدوية	5 أمامية	
نسب علبة التروس الأوتوماتيكية	4 أمامية	
نظام الدفع	رباعي باستمرار	
سعة خزان الوقود	60.18 لتر	
معدل إستهلاك البنزين، مدن (أوتوماتيك)	10.7 لتر لكل مئة كلم (10.23)	12.4 لتر لكل مئة كلم (11.2)
معدل إستهلاك البنزين، طريق مفتوح (أوتوماتيك)	8.11 لتر لكل مئة كلم (8.4)	9.41 لتر لكل مئة كلم (9.05)
معدل خدمة خزان البنزين، مدن (أوتوماتيك)	562 كلم (588)	486 كلم (537)
معدل خدمة خزان البنزين، طريق مفتوح (أوتوماتيك)	741 كلم (716)	639 كلم (665)
الكبح الأمامي	قرصان مهوآن	
الكبح الخلفي	طبلتان	قرصان
التعليق الأمامي	مستقل، مع دعامة ماكفرسون في كل من الجانبين، وعارضة مقاومة للتمايل الجانبي.	
التعليق الخلفي	مستقل، مع دعامة ماكفرسون في كل من الجانبين، وعارضة مقاومة للتمايل الجانبي. ويتاح الضبط الأوتوماتيكي لإرتفاع المؤخر كتجهيز إضافي فقط.	
المصدر: سوبارو أميركا - موشن ترندز.		