

1.6 ليتر	1.6 ليتر	1.8 ليتر	2.0 ليتر	2.0 ليتر	محركات التوربو ديزل
دوراتورك تي دي سي أي					الوضعية وعدد الأسطوانات
عرضية، 4 أسطوانات					سعة الأسطوانات، سنتم مكعب
1560	1560	1753	1997	1997	قطر الأسطوانة، ملم
75	75	82.5	85	85	شوط المكبس، ملم
88.3	88.3	82	88	88	ضغط المزيج قبل الإشتعال
18.3 : 1	18.3 : 1	17.0 : 1	18.3:1	18.3 : 1	أقصى القوة، حصان (كيلوات)
90 (66)	109 (80)	115 (85)	110 (81)	136 (100)	عند
4000	4000	3700	4000	4000	القوة المحددة (حصان / ألف سنتم مكعب)
57.69	69.87	65.6	55.08	68.1	أقصى عزم الدوران، نيوتون-متر
215	240	280	265	320	عند
1750	1750	1900	2000	2000	العزم المحدد (نيوتون-متر / ألف سنتم مكعب)
137.82	153.85	159.72	132.7	160.24	تشغيل الصمامات
عمودا كامات علويان		عمود علوي	عمودا كامات علويان		صمامات لكل أسطوانة
4	4	2	4	4	تشغيل عمود الكامات
حزام وسلسلة	حزام وسلسلة	حزام	حزام وسلسلة	حزام وسلسلة	الإدارة الإلكترونية لوظائف المحرك
بوش	بوش	ديلفي	سيمنس	سيمنس	بخ الوقود
بخ مباشر من منصة ضغط مشتركة، مع شاحن توربيني					الوقود
ديزل (مازوت)					سعة خزان الوقود
53 ليتر					
المصدر: فورد موتور كومباني / motiontrends.com					