

1.4 لتر	1.6 لتر	1.6 لتر	1.8 لتر	2.0 لتر	2.5 لتر	محركات دوراتك البنزينية
		Ti-VCT			ST	
4					5	عدد الأسطوانات (عرضية)
1388	1596	1596	1798	1999	2522	سعة الأسطوانات، سنتم مكعب
76	79	79	83	87.5	83	قطر الأسطوانة، ملم
76.5	81.4	81.4	83.1	83.1	93.2	شوط المكبس، ملم
11.0 : 1	11.0 : 1	11.0 : 1	10.8:1	10.8 : 1	9.0 : 1	ضغط المزيج قبل الإشتعال
80 (59)	100 (74)	115 (85)	125 (92)	145 (107)	225 (166)	أقصى القوة، حصان (كيلوات)
5700	6000	6000	6000	6000	6000	عند
57.63	62.65	72.05	69.52	72.54	89.21	القوة المحددة (حصان / ألف سنتم مكعب)
124	150	155	165	185	320	أقصى عزم الدوران، نيوتون-متر
3500	4000	4150	4000	4500	1600 - 4000	عند
89.33	93.98	97.12	91.77	82.55	126.88	العزم المحدد (نيوتون-متر / ألف سنتم مكعب)
عمودا كامات علويان						تشغيل الصمامات
4	4	4	4	4	4	صمامات لكل أسطوانة
حزام	حزام	حزام	سلسلة	سلسلة	حزام	تشغيل عمود الكامات
سيمنس	سيمنس	سيمنس	فيستيون	فيستيون	بوش	الإدارة الإلكترونية لوظائف المحرك
طبيعي					توربو	سحب الوقود
إلكتروني						بخ الوقود
إلكتروني من دون الموزع التقليدي						الإشعال
95، خال من الرصاص						البنزين
55 ليترا						سعة خزان الوقود
المصدر: فورد موتور كومباني / motiontrends.com						